

Höchste Sicherheit an jedem Punkt

Der HIAB 550 ist in allen Punkten im Hinblick auf größtmögliche Betriebssicherheit konstruiert worden. Mit gut durchdachten Schutzvorrichtungen und anderen Vorkehrungen zum Schutz von Bedienungspersonal und Ladegut.

Alle HIAB Ladekrane werden in Schweden

aus hochwertigen schwedischen Qualitätsstählen hergestellt, mit hoher Genauigkeit in jeder Fertigungsstufe und einem umfangreichen Prüfungsprogramm von Anfang bis Ende des Produktionsablaufes.

1 Lasthaken mit Sicherheitssperre

2 Schlauchbruchventile: Hub- und Knickarm wird bei Schlauchbruch gesperrt.

3 Neues Hebelsystem: Gutes Reaktionsvermögen und eine bequeme Arbeitsstellung sind wichtige Sicherheitsvorkehrungen.

4 Extrem sicheres Zylindersystem mit einer Oberflächenrauigkeit von max. 0,003 mm an den Dichtungsstellen. Die Dichtungen sind auf Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturunterschieden geprüft.

5 Eingebaute Rückschlagventile sichern die Tragfähigkeit der Stützbeine auch bei Schlauch- oder Rohrbruch.

6 Senkbremssysteme

7 Ausziehbare und hochschwenkbare Stützbeine zur Standsicherheit.

