

DATEN

Auslegerlänge	Standard 5,0 m mit zusätzlicher Armverlängerung 7,05 bzw. 8,95 m
Schubstück	Bewegungsspiel des hydraulisch verfahrenen Schubstückes 3,4 m – 5,0 m = 1,6 m
Hubleistung	A 1,7 m Auslegerlänge 3250 kp B 2,5 m Auslegerlänge 2200 kp C 3,4 m Auslegerlänge 1620 kp D 5,0 m Auslegerlänge 1100 kp E 7,05 m Auslegerlänge 500 kp F 8,95 m Auslegerlänge 250 kp
Hubgeschwindigkeit	Bei 5000 mm Auslegerlänge und einer Ölfördermenge von 30 l/min (0,5 dm ³ /s) ca 0,35 m/s
Hubhöhe über Aufbaurahmen	mit Standardauslegerlänge ca 7,2 m mit 7,05 m Auslegerlänge ca 9,1 m mit 8,95 m Auslegerlänge ca 11,0 m
Schwenkgeschwindigkeit	ca 22°/s
Empfohlene Pumpenleistung	30 l/min (0,5 dm ³ /s)
Arbeitsdruck	165 kp/cm ² (16,5 MPa)
Schwenkmoment	1100 kpm
Schwenkbereich	360°
Ölbehältervolumen	45 l
Gewichte	
Kran kompl. ohne Stützbein- ausrüstung	925 kg
Pumpenausrüstung	45 kg
Öl	35 kg

DATEN

Bewegungsschema für HIAB 550/3

